

Chaves Rotativas LW26

As chaves rotativas da linha LW26 da BHS de acionamento manual têm aplicações em diversas finalidades, como por exemplo: comandos elétricos, partida de motores, circuitos de medição, máquinas em geral e outros. A construção dessas chaves são em sistema modular, podendo ser montadas em maior ou menor quantidades em um mesmo eixo conforme com o esquema elétrico.

Funções da chaves:

- * Liga-desliga
- * Reversora
- * Seletora
- * Comutadores para motor
- * Comutadores para medição



Características Técnicas					
Tipo			LW26-20	LW26-32	LW26-63
Corrente térmico max. (I _{th max}) (A)			20	32	63
Tensão de isolamento U _i (V)			690	690	690
Capacidade de disjunção					
AC 3 - AC 23					
Corrente de emprego I _{emax} (A)			11	22	36
Potência	110V	cv/kW	1,5 / 1,1	2,3 / 1,7	5,2 / 3,8
60Hz	220V	cv/kW	3 / 2,2	4,5 / 3,3	10,2 / 7,5
Monofásico	380V	cv/kW	5,2 / 3,8	8,2 / 6	17,7 / 13
Potência	220V	cv/kW	6 / 4,4	9 / 6,6	20,4 / 15
60Hz	380V	cv/kW	10,2 / 7,5	15 / 11	29,9 / 22
	440V	cv/kW	12,2 / 9	16,3 / 12	35,4 / 26
Trifásico	500V	cv/kW	13,6 / 10	17,7 / 13	38,1 / 28
AC 4					
Corrente de emprego I _{emax} (A)			3,5	11	15
Potência	110 V	cv/kW	0,3 / 0,5	1 / 0,7	2 / 1,5
60Hz	220V	cv/kW	1,4 / 1	1,8 / 1,3	4,1 / 3
Monofásico	380V	cv/kW	2 / 1,5	3,4 / 2,5	6,8 / 5
Potência	220V	cv/kW	2,4 / 1,8	3,7 / 2,7	8,2 / 6
60Hz	380V	cv/kW	4,1 / 3	6,8 / 5	12,2 / 9
	440V	cv/kW	4,8 / 3,6	7,1 / 5,2	13,6 / 10
Trifásico	500V	cv/kW	5,4 / 4	8,1 / 6	14,9 / 11
AC 1 - AC 21					
Carga resistiva I _e =I _{th}		A	20	32	63
Potência	110V	kW	2,1	3,3	6,6
60Hz	220V	kW	4,2	6,7	13
Monofásico	380V	kW	7,2	11,5	23
AC 2 - AC 22					
Corrente de emprego I _{emax} (A)			15	30	57
Potência	110 V	cv/kW	*	*	*
60Hz	220V	cv/kW	*	*	*
Monofásico	380V	cv/kW	*	*	*
Potência	220V	cv/kW	7,1 / 5,2	10,9 / 8	24,5 / 18
60Hz	380V	cv/kW	12,2 / 9	20,4 / 15	42,2 / 31
	440V	cv/kW	15 / 11	23,1 / 17	50,3 / 37
Trifásico	500V	cv/kW	17 / 12,5	27,2 / 20	57,1 / 42
Vida mecânica sem carga		60X10 ⁴ ligações, frequência máxima de 120 ligações por hora			
Vida mecânica sob carga		20X10 ⁴ ligações em AC-15 máxima de 300 ligações por hora			
Montagem		Em qualquer posição, sem restrição.			
Temperatura ambiente		-20°C ~ +50°C			
Altitude		2000 mt			
Conformidades		IEC 60947-3 , VDE 0660 part 107			
Certificações		CE, CCC			
Dimensões		M1	M2	M3	