



Proxy de fibra óptica PROFINET-INTERBUS



Proxy de fibra óptica PROFINET- PROFIBUS para sistemas de controle PC WORX

UL= PROFIBUS

UL

Dados técnicos
PROFINET-IO RT, espec. 3.2
B
min. 1 ms
Software de diagnóstico: DIAG+, a partir da versão 2.0
Software de configuração: através de arquivo GSDML ou PC WORX a partir da versão 5.0
Suporte RJ45
10/100 MBit/s
INTERBUS (Mestre)
Conector F-SMA
1
8192
máx. 126 (512 Palavras)
500 kBaud/ 2Mbaud comutável
-
-
-
máx. 512 (dependendo da classe de comando e do sentido dos dados)
24 V CC
18,5 V CC ... 30,2 V CC
típ. 350 mA
128 mm
95 mm
69 mm
-25 °C ... 60 °C
-25 °C ... 70 °C

Dados técnicos
PROFINET-IO RT, espec. 2.1
B
min. 1 ms
Software de diagnóstico: DIAG+, a partir da versão 2.0
Software de configuração PC WORX a partir da versão 5.20, Service Pack 3
Suporte RJ45
10/100 MBit/s
-
-
-
-
-
PROFIBUS DP V0 / V1 classe 2 mestre
Soquete D-SUB de 9 pólos
1
até 12 MBit/s
máx. 125
24 V CC
18,5 V CC ... 30,2 V CC
350 mA
128 mm
95 mm
69 mm
-25 °C ... 55 °C
-25 °C ... 70 °C

Dados de pedido		
Tipo	Código	EMB.
FL NP PND-4TX IB-LK ¹⁾	2985929	1

Dados de pedido		
Tipo	Código	EMB.
FL NP PND-4TX PB	2985071	1

Acessórios		
CF FLASH 256MB	2988780	1

Acessórios		
CF FLASH 256MB	2988780	1